



TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2023. GADA 1. MAIJA

(Atjaunināts 2024. gada 15.martā)



PAROC[®]

SATURS:

Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 3–20

PAROC Hvac Section AluCoat T 3–9

PAROC Pro Section 100 10–20

Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi 21

PAROC HVAC Bend AluCoat T 21

Akmens vates lamellas 22

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 22

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 22

Akmens vates paklāji 23

PAROC Pro Loose Mat 600 23

HVAC paklāji 24

PAROC Hvac Mat AluCoat 24

Cauršūtie akmens vates paklāji

ar metāla sietu 25–26

PAROC Pro Wired Mat WR 660 25

PAROC Wired Mat WR 660 AL1 25

PAROC Pro Wired Mat WR 680 26

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 26

Speciālo iekārtu ražotāju plāksnes 27

PAROC Fireplace Slab 90 AL1 27

Piederumi 28–30

PVC parklājumi cauruļvadu

akmens vates siltumizolācijas apdarei 28

PVC 90 grādu gatavie līkumi 28

Cauruļvadu izolācijas un

pārklājumu iestrādes piederumi 29

Cauruļvadu izolācijas un

pārklājumu iestrādes piederumi 30

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$
Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³
Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C
Pārklājums – armēta
alumīnija folija*
Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	A	1. Paka	3,24
18	33,60	806,40	A	1. Paka	3,31
22	33,60	806,40	A	1. Paka	3,49
28	24,00	576,00	A	1. Paka	3,87
35	24,00	576,00	A	1. Paka	3,90
42	18,00	432,00	A	1. Paka	4,40
48	14,40	345,60	A	1. Paka	4,67
54	14,40	345,60	A	1. Paka	4,73
60	10,80	259,20	A	1. Paka	5,44
64	10,80	259,20	B	1. Paka	6,60
76	8,40	235,20	A	1.Paleta	7,59
89	8,40	184,80	C	1.Paleta	8,74
108					
114					
133					
140					
159					
168					
219					
273					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	B	1. Paka	3,66
18	18,00	432,00	A	1. Paka	3,71
22	18,00	432,00	A	1. Paka	3,81
28	14,40	345,60	A	1. Paka	4,17
35	14,40	345,60	A	1. Paka	5,51
42	10,80	259,20	A	1. Paka	5,87
48	8,40	235,20	A	1. Paka	5,97
54	8,40	235,20	A	1. Palete	6,34
60	8,40	235,20	A	1. Paka	6,45
64	8,40	184,80	A	1. Paka	7,08
76	6,00	144,00	A	1. Paka	7,50
89	6,00	144,00	A	1. Paka	7,90
108	3,60	115,20	A	1. Palete	11,12
114	3,60	108,00	A	1. Paka	11,38
133	3,60	86,40	A	1. Palete	12,70
140	3,60	72,00	B	1. Paka	12,73
159	3,60	64,80	A	1. Palete	15,69
168	3,60	57,60	A	1. Paka	16,08
219	2,40	38,40	B	1. Paka	18,66
273	1,20	28,80	C	1. Palete	22,72

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	A	1. Paka	4,82
18	10,80	259,20	B	1. Paka	5,01
22	10,80	259,20	A	1. Paka	6,02
28	10,80	259,20	A	1. Paka	6,33
35	8,40	235,20	A	1. Paka	6,78
42	8,40	184,80	A	1. Paka	7,31
48	8,40	184,80	A	1. Paka	7,45
54	8,40	184,80	A	1. Paka	8,35
60	6,00	144,00	A	1. Paka	8,76
64	6,00	144,00	B	1. Paka	9,14
76	6,00	144,00	A	1. Paka	9,39
89	3,60	115,20	A	1. Paka	10,22
108	3,60	86,40	A	1. Paka	11,31
114	3,60	86,40	A	1. Paka	11,64
133	3,60	64,80	B	1. Paka	12,73
140	3,60	64,80	B	1. Palete	12,96
159	2,40	52,80	B	1. Paka	15,89
168	2,40	52,80	A	1. Paka	16,31
219	2,40	38,40	B	1. Paka	18,44
273	1,20	24,00	C	1. Palete	26,38

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	184,80	A	1. Paka	6,97
18	8,40	184,80	A	1. Paka	7,23
22	8,40	184,80	A	1. Paka	7,74
28	8,40	184,80	A	1. Paka	7,90
35	6,00	144,00	A	1. Paka	8,35
42	6,00	144,00	A	1. Paka	8,72
48	6,00	144,00	A	1. Paka	8,94
54	6,00	144,00	A	1. Paka	11,31
60	6,00	144,00	A	1. Paka	11,49
64	3,60	115,20	A	1. Paka	12,11
76	3,60	108,00	A	1. Paka	13,01
89	3,60	86,40	A	1. Paka	13,91
108	3,60	72,00	A	1. Paka	15,02
114	3,60	64,80	A	1. Paka	15,07
133	3,60	57,60	B	1. Paka	22,02
140	2,40	52,80	A	1. Palete	22,67
159	2,40	48,00	B	1. Paka	23,09
168	2,40	43,20	A	1. Paka	23,25
219	1,20	31,20	A	1. Paka	25,35
273	1,20	21,60	B	1. Palete	32,84

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palete	9,72
22	6,00	144,00	C	1.Palete	10,26
28	6,00	144,00	C	1.Palete	10,56
35	6,00	144,00	B	1.Palete	10,61
42	3,60	115,20	A	1.Palete	11,31
48	3,60	115,20	C	1.Palete	11,77
54	3,60	108,00	C	1.Palete	12,40
60	3,60	108,00	A	1.Palete	12,49
64	3,60	108,00	B	1.Palete	13,03
76	3,60	86,40	A	1.Palete	13,39
89	3,60	72,00	A	1.Palete	14,50
108	3,60	57,60	C	1.Palete	22,33
114	3,60	57,60	B	1.Palete	21,97
133	2,40	48,00	C	1.Palete	23,25
140	2,40	48,00	C	1.Palete	23,41
159	2,40	38,40	C	1.Palete	24,89
168	2,40	38,40	C	1.Palete	25,32
219	1,20	28,80	C	1.Palete	29,55
273	1,20	21,60	A	1. Paka	41,27

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palete	17,46
42	3,60	72,00	C	1.Palete	17,68
48	3,60	72,00	C	1.Palete	18,64
54	3,60	64,80	C	1.Palete	19,53
60	3,60	64,80	C	1.Palete	21,27
64	3,60	64,80	C	1.Palete	23,55
76	3,60	57,60	A	1.Palete	25,24
89	2,40	52,80	A	1.Palete	26,83
108	2,40	43,20	C	1.Palete	30,25
114	2,40	43,20	B	1.Palete	31,70
133	2,40	38,40	C	1.Palete	32,96
140	2,40	38,40	C	1.Palete	33,72
159	1,20	31,20	C	1.Palete	36,89
168	1,20	31,20	C	1.Palete	38,70
219	1,20	21,60	C	1.Palete	43,03
273	1,20	19,20	C	1.Palete	59,49

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54	2,40	48,00	C	1.Palete	29,42
60	2,40	48,00	C	1.Palete	30,63
64	2,40	48,00	C	1.Palete	30,87
76	2,40	43,20	C	1.Palete	31,09
89	2,40	38,40	C	1.Palete	32,61
108	1,20	38,40	A	1.Palete	38,85
114	1,20	38,40	A	1.Palete	40,50
133	1,20	28,80	A	1.Palete	43,72
140	1,20	28,80	A	1.Palete	44,31
159	1,20	21,60	B	1.Palete	47,94
168	1,20	21,60	A	1.Palete	67,41
219	1,20	19,20	A	1.Palete	72,32
273	1,20	26,40	C	1.Palete	81,96

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	C	1.Palete	3,32
18	33,60	806,40	C	1.Palete	3,42
22	33,60	806,40	B	1.Palete	3,60
28	24,00	576,00	B	1.Palete	3,97
35	24,00	576,00	C	1.Palete	4,00
42	18,00	432,00	C	1.Palete	4,52
48	14,40	345,60	C	1.Palete	4,81
54	14,40	345,60	C	1.Palete	4,86
57	10,80	259,20	C	1.Palete	5,45
60	10,80	259,20	C	1.Palete	5,61
64	10,80	259,20	C	1.Palete	6,80
76	8,40	235,20	C	1.Palete	7,82
89	8,40	184,80	C	1.Palete	9,02
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219					
259					
273					
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	C	1.Palette	3,74
18	18,00	432,00	C	1.Palette	3,77
22	18,00	432,00	B	1.Palette	3,89
28	14,40	345,60	A	1.Palette	4,27
35	14,40	345,60	B	1.Palette	5,63
42	10,80	259,20	A	1.Palette	5,98
48	8,40	235,20	C	1.Palette	6,10
54	8,40	235,20	C	1.Palette	6,47
57	8,40	235,20	C	1.Palette	6,52
60	8,40	235,20	B	1.Palette	6,56
64	8,40	184,80	C	1.Palette	7,22
76	6,00	144,00	B	1.Palette	7,71
89	6,00	144,00	B	1.Palette	8,15
102	3,60	115,20	C	1.Palette	10,38
108	3,60	115,20	C	1.Palette	11,33
114	3,60	108,00	B	1.Palette	11,61
127	3,60	86,40	C	1.Palette	12,61
133	3,60	86,40	C	1.Palette	12,70
140	3,60	72,00	C	1.Palette	12,98
159	3,60	64,80	C	1.Palette	15,72
168	3,60	57,60	C	1.Palette	16,42
194					
208	2,40	43,20	C	1.Palette	18,56
219	2,40	38,40	C	1.Palette	18,65
259					
273	1,20	28,80	C	1.Palette	22,28
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	C	1.Palette	4,86
18	10,80	259,20	C	1.Palette	5,04
22	10,80	259,20	B	1.Palette	6,10
28	10,80	259,20	B	1.Palette	6,37
35	8,40	235,20	A	1.Palette	6,85
42	8,40	184,80	A	1.Palette	7,37
48	8,40	184,80	A	1.Palette	7,54
54	8,40	184,80	C	1.Palette	8,41
57	6,00	144,00	C	1.Palette	8,70
60	6,00	144,00	A	1.Palette	8,85
64	6,00	144,00	C	1.Palette	9,23
76	6,00	144,00	A	1.Palette	9,68
89	3,60	115,20	A	1.Palette	10,52
102	3,60	108,00	C	1.Palette	11,17
108	3,60	86,40	C	1.Palette	11,42
114	3,60	86,40	A	1.Palette	11,74
127	3,60	72,00	C	1.Palette	12,62
133	3,60	64,80	C	1.Palette	12,73
140	3,60	64,80	B	1.Palette	13,07
159	2,40	52,80	C	1.Palette	15,89
168	2,40	52,80	B	1.Palette	16,46
194	2,40	43,20	C	1.Palette	18,17
208	2,40	38,40	C	1.Palette	18,29
219	2,40	38,40	C	1.Palette	18,44
259	1,20	28,80	C	1.Palette	25,72
273	1,20	24,00	C	1.Palette	25,86
324	1,20	21,60	C	1.Palette	29,77
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	235,20	C	1.Palete	7,03
18	8,40	235,20	C	1.Palete	7,32
22	8,40	184,80	C	1.Palete	7,81
28	8,40	184,80	B	1.Palete	7,99
35	6,00	144,00	A	1.Palete	8,41
42	6,00	144,00	A	1.Palete	8,82
48	6,00	144,00	B	1.Palete	9,05
54	6,00	144,00	A	1.Palete	11,42
57	6,00	144,00	C	1.Palete	11,56
60	6,00	144,00	A	1.Palete	11,61
64	3,60	115,20	C	1.Palete	12,48
76	3,60	108,00	A	1.Palete	13,14
89	3,60	86,40	A	1.Palete	14,06
102	3,60	72,00	C	1.Palete	14,76
108	3,60	72,00	C	1.Palete	15,17
114	3,60	64,80	A	1.Palete	15,21
127	3,60	57,60	C	1.Palete	20,39
133	3,60	57,60	C	1.Palete	22,67
140	2,40	52,80	A	1.Palete	22,89
159	2,40	48,00	C	1.Palete	23,09
168	2,40	43,20	A	1.Palete	23,25
194	2,40	38,40	C	1.Palete	24,53
208	1,20	36,00	C	1.Palete	24,99
219	1,20	31,20	A	1.Palete	25,59
259	1,20	21,60	C	1.Palete	31,19
273	1,20	21,60	B	1.Palete	33,17
324	13,20	13,20	C	1.Palete	32,50
356	12,00	12,00	C	1.Palete	47,78
406	9,60	9,60	C	1.Palete	50,71
508	7,20	7,20	C	1.Palete	64,71
612	6,00	6,00	C	1.Palete	71,66
714	4,80	4,80	C	1.Palete	81,55
813	3,60	3,60	C	1.Palete	118,69
914	2,40	2,40	C	1.Palete	144,84
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palette	9,72
22	6,00	144,00	C	1.Palette	10,26
28	6,00	144,00	C	1.Palette	10,56
35	6,00	144,00	C	1.Palette	10,61
42	3,60	115,20	C	1.Palette	11,31
48	3,60	115,20	C	1.Palette	11,77
54	3,60	108,00	B	1.Palette	12,40
57	3,60	108,00	C	1.Palette	12,47
60	3,60	108,00	A	1.Palette	12,49
64	3,60	108,00	C	1.Palette	13,03
76	3,60	86,40	A	1.Palette	13,39
89	3,60	72,00	A	1.Palette	14,50
102	3,60	64,80	C	1.Palette	21,58
108	3,60	57,60	C	1.Palette	22,33
114	3,60	57,60	A	1.Palette	22,65
127	2,40	52,80	C	1.Palette	23,11
133	2,40	48,00	C	1.Palette	23,25
140	2,40	48,00	B	1.Palette	23,41
159	2,40	38,40	C	1.Palette	24,89
168	2,40	38,40	A	1.Palette	26,08
194	1,20	38,40	C	1.Palette	28,37
208	1,20	31,20	C	1.Palette	28,99
219	1,20	28,80	C	1.Palette	29,55
259	1,20	21,60	C	1.Palette	40,05
273	1,20	21,60	C	1.Palette	41,27
324	12,00	12,00	C	1.Palette	50,25
356	9,60	9,60	C	1.Palette	51,76
406	8,40	8,40	C	1.Palette	56,69
508	7,20	7,20	C	1.Palette	69,95
612	4,80	4,80	C	1.Palette	86,01
714	3,60	3,60	C	1.Palette	99,65
813	3,60	3,60	C	1.Palette	124,44
914	2,40	2,40	C	1.Palette	148,76
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22	3,60	86,40	C	1.Palette	13,78
28	3,60	86,40	C	1.Palette	14,38
35	3,60	86,40	C	1.Palette	15,68
42	3,60	72,00	C	1.Palette	16,67
48	3,60	72,00	C	1.Palette	17,68
54	3,60	32,40	C	1.Palette	18,57
57	3,60	86,40	C	1.Palette	20,22
60	3,60	32,40	C	1.Palette	20,38
64	3,60	72,00	C	1.Palette	22,97
76	3,60	64,80	A	1.Palette	24,48
89	2,40	52,80	A	1.Palette	26,08
102	2,40	52,80	C	1.Palette	29,61
108	2,40	52,80	C	1.Palette	29,61
114	2,40	48,00	A	1.Palette	32,09
127	2,40	43,20	C	1.Palette	32,30
133	2,40	43,20	C	1.Palette	32,42
140	2,40	38,40	B	1.Palette	33,19
159	2,40	38,40	C	1.Palette	36,46
168	1,20	38,40	B	1.Palette	38,32
194	1,20	28,80	C	1.Palette	39,81
208	1,20	24,00	C	1.Palette	41,46
219	1,20	21,60	B	1.Palette	42,79
259	1,20	21,60	C	1.Palette	57,91
273	12,00	12,00	B	1.Palette	59,74
324	9,60	9,60	C	1.Palette	60,84
356	8,40	8,40	C	1.Palette	68,50
406	7,20	7,20	C	1.Palette	71,66
508	4,80	4,80	C	1.Palette	81,89
612	3,60	3,60	C	1.Palette	101,21
714	3,60	3,60	C	1.Palette	119,92
813	2,40	2,40	C	1.Palette	142,59
914	2,40	2,40	C	1.Palette	173,76
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	229,86

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palette	23,80
42	3,60	72,00	C	1.Palette	26,76
48	3,60	72,00	C	1.Palette	27,85
54	3,60	64,80	C	1.Palette	28,78
57	3,60	64,80	C	1.Palette	29,88
60	3,60	64,80	C	1.Palette	30,01
64	3,60	64,80	C	1.Palette	30,32
76	3,60	57,60	C	1.Palette	30,49
89	2,40	52,80	C	1.Palette	32,05
102	2,40	48,00	C	1.Palette	36,29
108	2,40	43,20	C	1.Palette	38,50
114	2,40	43,20	A	1.Palette	40,19
127	2,40	38,40	C	1.Palette	42,03
133	2,40	38,40	C	1.Palette	43,50
140	2,40	38,40	A	1.Palette	44,09
159	1,20	31,20	C	1.Palette	47,84
168	1,20	31,20	A	1.Palette	69,97
194	1,20	24,00	C	1.Palette	71,97
208	1,20	21,80	C	1.Palette	72,47
219	1,20	21,60	A	1.Palette	72,96
259	9,60	9,60	C	1.Palette	76,58
273	9,60	9,60	C	1.Palette	77,47
324	7,20	7,20	C	1.Palette	80,42
356	7,20	7,20	C	1.Palette	82,16
406	6,00	6,00	C	1.Palette	87,81
508	4,80	4,80	C	1.Palette	104,98
612	3,60	3,60	C	1.Palette	131,65
714	2,40	2,40	C	1.Palette	148,54
813	2,40	2,40	C	1.Palette	199,29
914	1,20	1,20	C	1.Palette	230,81
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	266,47

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 120 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64	1,20		C	1.Palete	35,46
76	1,20		C	1.Palete	37,37
89	1,20		C	1.Palete	40,15
102	1,20		C	1.Palete	44,88
108	1,20		C	1.Palete	50,06
114	1,20		C	1.Palete	52,88
127	1,20		C	1.Palete	54,76
133	1,20		C	1.Palete	56,13
140	1,20		C	1.Palete	57,06
159	1,20		C	1.Palete	68,17
168	1,20		C	1.Palete	68,72
194	1,20		C	1.Palete	71,92
208	1,20		C	1.Palete	74,31
219	1,20		C	1.Palete	75,99
259	7,20	7,20	C	1.Palete	80,54
273	7,20	7,20	C	1.Palete	83,41
324	6,00	6,00	C	1.Palete	89,90
356	6,00	6,00	C	1.Palete	94,49
406	4,80	4,80	C	1.Palete	103,61
508	3,60	3,60	C	1.Palete	124,78
612	2,40	2,40	C	1.Palete	144,02
714	2,40	2,40	C	1.Palete	164,61
813	1,20	1,20	C	1.Palete	218,05
914	1,20	1,20	C	1.Palete	255,98
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	288,88

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,039$,
 $\lambda_{100}=0,045$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³
 Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C
 Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 140 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89	1,20		C	1.Palete	43,22
102	1,20		C	1.Palete	56,32
108	1,20		C	1.Palete	59,59
114	1,20		C	1.Palete	62,26
127	1,20		C	1.Palete	63,58
133	1,20		C	1.Palete	64,12
140	1,20		C	1.Palete	70,12
159	1,20		C	1.Palete	75,78
168	1,20		C	1.Palete	78,92
194	1,20		C	1.Palete	84,6
208	1,20		C	1.Palete	86,01
219	1,20		C	1.Palete	87,43
259	6,00	6,00	C	1.Palete	100,92
273	6,00	6,00	C	1.Palete	107,54
324	4,80	4,80	C	1.Palete	117,68
356	4,80	4,80	C	1.Palete	122,45
406	3,60	3,60	C	1.Palete	134,77
508	3,60	3,60	C	1.Palete	179,28
612	2,40	2,40	C	1.Palete	202,79
714	2,40	2,40	C	1.Palete	226,16
813	1,20	1,20	C	1.Palete	250,83
914	1,20	1,20	C	1.Palete	286,81
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	339,94

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 160 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	6,00	6,00	C	1.Palete	102,35
259	4,80	4,80	C	1.Palete	117,70
273	4,80	4,80	C	1.Palete	124,24
324	4,80	4,80	C	1.Palete	133,20
356	3,60	3,60	C	1.Palete	137,63
406	3,60	3,60	C	1.Palete	176,38
508	2,40	2,40	C	1.Palete	197,80
612	2,40	2,40	C	1.Palete	220,29
714	1,20	1,20	C	1.Palete	245,00
813	1,20	1,20	C	1.Palete	278,85
914	1,20	1,20	C	1.Palete	303,56
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	349,65

- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 200 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	1,20		C	1.Palete	150,51
259	1,20		C	1.Palete	162,60
273	1,20		C	1.Palete	167,14
324	1,20		C	1.Palete	166,48
356	1,20		C	1.Palete	200,22
406	1,20		C	1.Palete	210,87
508	1,20		C	1.Palete	233,02
612	1,20		C	1.Palete	263,70
714	1,20		C	1.Palete	293,70
813					
914					
1016					

- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Līkumu rādiuss –

$R = 1,5 \times D$

Ugunsreakcijas klase –

A2_L-s1, d0

Iepakojuma izmērs:

206x110x530 mm

306x165x790 mm

300x600x600 mm

300x600x1200 mm

Izolācijas biezums, mm	20		30		40		50	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā
15			7	3,74	5	4,87		
18			6	3,77	5	5,05	7	7,32
22			6	3,89	5	6,10	6	7,81
28	7	3,97	5	4,27	5	6,37	6	7,99
35	7	4,00	5	5,61	7	6,85	5	8,41
42	6	4,52	5	5,98	6	7,37	5	8,82
48	5	4,81	7	6,10	6	7,54	5	9,05
54	4	4,86	7	6,47	6	8,41	5	11,42
60	4	5,61	7	6,56	5	8,85	5	11,61
64	4	6,80	6	7,22	5	9,23	10	12,48
76	7	7,82	5	7,71	5	9,68	5	13,01
89	6	9,02	9	9,87	6	10,52	9	14,06
108			6	11,33	9	11,42	9	15,17
114			5	11,61	9	11,74	6	15,21
133			7	12,70	6	12,73	5	22,67
140			6	12,98	6	13,06	5	22,89
159			6	15,72	5	15,89	4	23,09
168			5	16,42	5	16,46	4	23,25

Izolācijas biezums, mm	60		80		100	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā
15						
18	5	9,72				
22	5	10,26				
28	5	10,56				
35	5	10,61	9	17,46		
42	6	11,31	9	17,68		
48	6	11,77	9	18,64		
54	5	12,40	6	19,53		
60	5	12,49	9	21,27	4	30,63
64	5	13,03	9	23,55	4	30,87
76	9	13,39	5	25,24	4	31,08
89	9	14,50	5	26,83		
108	5	22,33	4	30,25		
114	5	22,65	4	32,66		
133	4	23,25				
140	4	23,41				
159						
168						

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES LAMELLAS

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Paka	5,38
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Paka	6,10
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	7,68
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Paka	8,97
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1. Palete	12,56
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	14,26
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1. Palete	15,46
100	2500	1000	2,50	50,00	A	1. Paka	18,47

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 50 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Palete	6,36
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Palete	7,23
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	8,83
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Palete	10,31
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2. Paletes	14,47
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2. Paletes	17,35
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2. Paletes	21,09

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES PAKLĀJI

PAROC Pro Loose Mat 600

Ugunsdroša
siltumizolācija
neregulāras
formas karstām
virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,035$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{150}=0,056$, $\lambda_{200}=0,067$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,129$, $\lambda_{500}=0,171$ W/mK,
 $\lambda_{600}=0,220$ W/mK

Materiāla nominālais blīvums – 70 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 600 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	5000	1000	5,00	45,00	A	1. Paka	7,79

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PAKLĀJI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un
gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,036$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8	168	B	1. Palete	5,41
50	7000	1000	7	147	B	1. Palete	7,13
80	5000	1000	5	105	B	1. Palete	10,70
100	4000	1000	4	84	B	1. Palete	14,21

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat WR 660

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	7,60
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	8,46
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	10,13
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	11,74
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	13,18
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	14,87
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	16,34
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	17,74
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	20,92

PAROC Wired Mat WR 660 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	9,68
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	10,95
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	12,08
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	13,59
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	15,90
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	17,46
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	20,79
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	21,10
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	24,18

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat WR 680

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,051$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{250}=0,068$, $\lambda_{300}=0,078$,
 $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Palete	8,05
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	9,79
50	4500	1000	4,50	94,50		1. Palete	11,64
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	13,27
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	14,80
80	3500	1000	3,50	73,60		1. Palete	16,09
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	18,43
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Palete	19,68
120	2000	1000	2,00	42,00		4. Paletes	21,57

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{300}=0,078$, $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Pārklājums – alumīnija folija

Ugunsreakcijas klase – A1


Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		4. Paletes	11,07
40	6500	1000	6,50	136,50		4. Paletes	12,47
50	4500	1000	4,50	94,50		4. Paletes	12,67
60	4000	1000	4,00	84,00		4. Paletes	16,04
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	18,51
80	3500	1000	3,50	73,60		4. Paletes	20,24
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	21,08
100	2500	1000	2,50	52,50		4. Paletes	21,97

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
 PAROC Pro Wired Mat WR 680 un PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša
plāksne
kamīniem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Materiāla nominālais blīvums – 90 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C

Pārklājums – alumīnija folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	1000	600	6,00		A	1. Paka	12,44
50	1000	600	3,60		A	1. Paka	17,85

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC InVent materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

PIEDERUMI

PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

Gluds, higiēnisks, izturīgs, viegli montējams grūti degošs, ķīmiski noturīgs parklājums
 Eksploatācijas temperatūra no -20 °C līdz +70 °C
 Fizioloģiski nekaitīgs, bez smaržas - ieteicams pārtikas rūpniecībā.
 PVC parklājums nav paredzēts lietot ārpus telpām.

Materiāls	Rullļa plat. mm	Metri rullī	m ² rullī	Cena bez PVN €/m ²
PVC parklājums 8206	1400	25	35	5,59

PVC 90 grādu gatavie līkumi

PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

PVC 90 grādu gatavie līkumi ievērojami paātrina parklājumu montāžu un uzlabo apdares kvalitāti

Izolācijas iekšējais diam. mm	Nominālais izolācijas biezums, mm						"PVC 90° līkumi, mm"	Cena bez PVN €/gab.
	20	30	40	50	60	80		
12	52	72	92	115			52	1,48
15	52	72	92	115	141		62	1,60
18	62	72	102	115	141		72	1,94
22	62	82	102	128	141		82	2,24
28	72	82	102	128	154		92	2,95
35	72	92	115	141	154		102	3,20
42	82	102	128	141	167		115	3,57
49	92	102	128	154	167	206	128	4,49
54	92	115	128	154	180	219	141	6,05
60	102	115	141	154	180	219	154	6,54
64	102	128	141	167	180	219	167	7,11
70	115	128	154	167	193	232	180	7,47
76	115	141	154	180	193	232	193	11,19
89	128	154	167	193	206	245	206	12,21
102	141	167	180	206	219	258	219	15,59
108	154	167	193	206	232	271	232	16,13
114	154	180	193	219	232	271	245	18,17
133	180	193	219	232	258	297	258	22,96
140	180	206	219	245	258	297	271	24,54
159		219	245	258	284	323	284	28,62
169		232	245	271	284	323	297	29,54
219		284	297	323	336	375	323	33,77
							336	44,23
							349	44,23
							375	59,33
							414	88,14
							427	97,78

PIEDERUMI**Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

Kņopītes	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1000 gab.	9,69
Kņopīšu baksts, taisns	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	7,26
Kņopīšu baksts, 90 grādu	Rulono plotis, mm	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	7,26
PVC-lente 0,15x25 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	2,87
PVC-lente 0,15x50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	5,69
Uzgalis 20 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	16,50
	5 m	8,24
Uzgalis 30 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	17,33
	5 m	8,67
Uzgalis 40 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	27,69
	5 m	13,83
Uzgalis 50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	30,00
	5 m	14,99
Uzgalis 60 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	32,08
	5 m	16,04

PIEDERUMI**Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

PAROC AluCoat līmlenta 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		26,20
PAROC AluCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		38,87
PAROC BlackCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		28,32
PAROC BlackCoat līmlenta 110 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		37,00
PAROC HT līmlenta (augstām temperatūrām, līdz +350 °C) 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	5 m rullis		14,59
Stieple 0,7 mm spole ap 29 m	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	spole		2,03
PAROC Springs XFS 001 (Tērauda spirāles skrūve)	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	60 mm	500 gab.	100,00
	120 mm	250 gab.	60,00
Pēc pasūtījuma varam piegādāt skrūves ar garumu 40, 80, 100, 160, 200 un 240 mm.			

PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un termināliem un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu pamatā ir vairāk nekā 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu izstrādājumu izpēti un inovācijām.

Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs izstrādājumu un risinājumu klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības izolācijas izstrādājumi, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns un skaņas izolāciju āršiemu, jumtu, starpstāvu grīdu un starpsienu risinājumos.

Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši izstrādājumi apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības procesu, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.

Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet www.paroc.lv

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.

Maija 2023
1020TILV0324
© Paroc 2024

